



## Innova 75 B

Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou o pracovním záběru 75 cm. Pracovní výkon 4500 m<sup>2</sup>/hod. Stroj je vybaven dvěma diskovými kartáči o velikosti 390 mm. Každý kartáč pohání motor samostatně.

Vyniká jednoduchým ovládáním a kompaktními rozměry. Je vybaven optickou kontrolou množství čisté vody v nádrži pomocí vodoměru. Při plné nádrži na znečištěnou vodu se sací motor automaticky vypne.

### Technické údaje:

Pracovní šířka	750 mm
Šířka sací lišty	970 mm
Pracovní výkon	max. 4500 m <sup>2</sup> /h
Rychlost stroje	max. 6 km/h
Otáčky kartáče	170 ot./min.
Motor kartáče	24 V / 450 W
Motor sání	24 V / 310 W
Pojezdový motor	24 V / 400 W
Napětí	24 V
Baterie	4 x 6 V / 180 nebo 205 Ah
Nabíječ	24 V / 20 nebo 25 A
Podtlak sání	160 mbar
Pojezd	automat
Stoupavost (prázdné nádrže)	max. 10%
Průměr kartáčů (počet)	390 mm (2x)
Přítlak kartáče	30 kg
Nádrž na čisticí roztok	110 l
Nádrž na znečištěný roztok	125 l
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)	1495x1320x770 mm
Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží)	223 kg (bez baterií)
Hmotnost baterií	136 kg
Hmotnost provozní	544 kg
Poloměr otáčení	191 cm
Průměr trakčního kola	220 mm
Průměr pojezdových kol	300 x 70 mm



Díky své ideální konstrukci a šířce profilu může Innova nahradit stroje s chodící obsluhou, čímž výrazně ušetří náklady na úklid díky vyšší produktivitě práce. Stroj dokáže projet zúženými místy, jako jsou dveře, a proto může být přepravován výtahem.

# Innova 75 B



Jednoduché a intuitivní ovládání stroje bez potřeby dalších nákladů na zaškolení obsluhy.



Jednoduchá obsluha stroje (manuální verze) – kartáče a stírací lišta se ovládají pomocí dvou páček.



Zařízení CDS (dávkovací systém Comac), které je možné na přání instalovat na stroj, dávkuje optimální množství vody a chemie, kterým lze uspořit až 50% čistícího roztoku.



Automatické zastavení rotace kartáče a odpojení lišty v případě najetí stroje na překážku zabraňující poškození lišty nebo okolního vnitřního vybavení.