

# NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM - STACIONÁRNÍ

## F 30-F 60-F 80



NAFTA



**F 30**  
**F 60**  
**F 80**



- Velká vestavěná nádrž
- Zabudovaný hořák s elektronickou kontrolou plamene fotobuňkou
- Termostat ventilátoru s automatickým resetem
- Přepínání léto-zima jen pro ventilaci
- Odstředivý ventilátor
- Spalovací komora z nerezové oceli
- Vysoce účinný dvouokruhový výměník tepla
- Velký kontrolní otvor uzpůsobený pro snadné čištění
- Zabudovaný termostat

Technické parametry	Jednotky	F 30	F 60	F 80
Topný výkon	kW	27,55	59,63	79,88
Výkon	%	94,13	93,58	94,08
Spotřeba paliva	kg/h	2,18	4,71	6,32
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2.700	6.000	7.800
Tlak vzduchu	Pa	150	150	150
Napětí	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Příkon	W	690	1.360	1.800
Objem nádrže	l	80	110	110
Zvýšení teploty průtoku vzduchu (ΔT)	°C	31	37,5	31
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	1010 x 530 x 1745	1045 x 600 x 1920	1400 x 640 x 2090
Čistá hmotnost	kg	161	212	291
Ø potrubí odvodu spalin	mm	153	153	153