

kranzle[®]



Výrobní program Kränzle 2017
ŘADA K 1050

VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ Made
■ in
■ Germany

www.kranzle.cz



Perfektní čistota s řadou K 1050 DODEJTE SVÉMU **DOMOVU** VĚTŠÍ **LESK!**

PROFESIONÁLNÍ KVALITA ZA ATRAKTIVNÍ CENU.

Řada vysokotlakých čističů K 1050 nabízí pro typické aplikace okolo domu a na zahradě profesionální kvalitu za výhodnou cenu.

Díky chytřejším konstrukčním řešením se společnosti Kränzle nyní podařilo integrovat profesionální kvalitu pro soukromé uživatele do kompaktního a tvarově krásného designu krytu s úspornou místa a nákladů.

U přenosné verze K 1050 P až po provedení K 1050 TS T na podvozku s integrovaným navijecím bubnem pro vysokotlakou hadici, naleznete vše, co byste od špičkového výrobku mohli očekávat.

PARTNER SPECIALIZOVANÝCH OBCHODŮ

Výrobky značky Kränzle získáte exkluzivně ve specializovaných obchodech. Má to svůj dobrý důvod. Ti, kteří kladou vysoké požadavky na kvalitu a funkčnost svých strojů očekávají také profesionální servis. A ten získá jedině u speciálně vyškolených a autorizovaných specializovaných prodejců výrobků Kränzle.

Ve výsledku profitují uživatelé z nejvyšší kvality - Made in Germany, suverénního čistícího výkonu a mimořádně dlouhé životnosti.

■ Made
■ in
■ Germany

Inovace na všech úrovních VÝSLEDNÁ VYSOKÁ **KVALITA!**

Vlastní výzkum a vývoj je základním kamenem a současně hnacím motorem strategie inovací společnosti Kränzle. Zkušení pracovníci denně pracují na nových řešeních, která přinášejí uživatelům na celém světě výhody spojené s výkonem při čištění, bezpečností, spolehlivostí a manipulací.

Rozhodnutím se pro značku Kränzle znamená získat vždy moderní promyšlený vysokotlaký čistící přístroj s technickými přednostmi, které jsou ve všech ohledech naprosto přesvědčivé.

Řada těchto technických detailů jsou inovace, které pocházejí z konstrukčních a výrobních podniků Kränzle v Illertissenu (Bavorsko).



KVALITNÍ MOSAZNÁ HLAVA ČERPADLA

Hlava čerpadla z kované speciální mosazi s keramikou potaženými plunžry z nerezové oceli tvoří srdce našich vyspělých vysokotlakých čističů. Včetně systému zpětného vedení netěsností a systémem Totalstop k odlehčení vysokotlaké hadice od tlaku.



VÝKONNÝ MOTOR S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Optimálně dimenzovaný motor s obvyklou kvalitou Kränzle pro vysoký výkon a dlouhou životnost.



CHYTRÝ SYSTÉM RYCHLOSPOJEK

Inteligentní rychlovýměnný zásuvný systém z kalené nerezové oceli zajistí jednoduché a absolutně bezpečné spojení bezpečnostní vypínací pistole s tryskou.

Přenosný a kompaktní
K 1050 P



TECHNICKÉ VÝHODY

1. KVALITNÍ MOSAZNÁ HLAVA ČERPADLA

Se systémem Totalstop k odlehčení vysokotlaké hadice od tlaku.

2. VYSPĚLÝ SYSTÉM USPOŘÁDÁNÍ

Praktické držáky k uschování bezpečnostní vypínací pistole a trysek.

3. PŘENOSNÝ A PRAKTICKÝ

Ergonomicky tvarované držadlo zároveň slouží k navíjení síťového připojovacího kabelu.

OBLAST POUŽITÍ

K 1050 P je speciálně koncipován pro soukromé použití kolem domu a na zahradě.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- | | |
|---|-----------|
| ■ Vysokotlaká hadice jm. světlosti 6 , délka 8 m | 41.054 1 |
| ■ Bezpečnostní vypínací pistole M2000 s rychlovýměnným zásuvným systémem | 12.475 |
| ■ Tryska Jet s trubicou z nerezové oceli a rychlovýměnným zásuvným systémem | 12.900-03 |
| ■ Síto pro vstupní vodu s průhledným filtrem | 13.312 |

OBJ. Č.



Technická data

K 1050 P

Model	přenosný
Obj. č.	49.501
Kód EAN	40 12314 12001 1
Pracovní tlak	130 barů / 13 MPa
Max. přípustný přetlak	160 barů / 16 MPa
Vodní výkon	7,5 l/min (450 l/h)
Otáčky motoru	2.800 ot./min
Elektrická přípojka	230 V ~1/50 Hz
Příkon / Výkon	2,2 kW / 1,65 kW
Hmotnost	19 kg

S komfortním uchycením hadice

K 1050 TS



TECHNICKÉ VÝHODY

1. KVALITNÍ MOSAZNÁ HLAVA ČERPADLA

Se systémem Totalstop k odlehčení vysokotlaké hadice od tlaku.

2. VYSPĚLÝ SYSTÉM USPOŘÁDÁNÍ

Prostorově úsporný modul uspořádání k uschování bezpečnostní vypínací pistole a trysek.

3. KOMFORTNÍ UCHYCENÍ HADICE

Praktický držák k navíjení vysokotlaké hadice

OBLAST POUŽITÍ

K 1050 TS je speciálně koncipován pro soukromé použití kolem domu a na zahradě.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

- | | |
|--|-----------|
| ■ Vysokotlaká hadice jm. světlosti 6 , délka 8 m | 41.054 1 |
| ■ Bezpečnostní vypínací pistole M2000 s rychlovýměnným zásuvným systémem | 12.475 |
| ■ Rotační tryska s trubkou z nerezové oceli a rychlovýměnným zásuvným systémem | 42.403-03 |
| ■ Tryska Jet s trubkou z nerezové oceli a rychlovýměnným zásuvným systémem | 12.900-03 |
| ■ Síto pro vstupní vodu s průhledným filtrem | 13.312 |

OBJ. Č.



Technická data

Technická data	K 1050 TS
Model	s držákem pro hadici
Obj. č.	49.505 1
Kód EAN	40 12314 12010 3
Pracovní tlak	130 barů / 13 MPa
Max. přípustný přetlak	160 barů / 16 MPa
Vodní výkon	7,5 l/min (450 l/h)
Otáčky motoru	2.800 ot./min
Elektrická přípojka	230 V ~/50 Hz
Příkon / Výkon	2,2 kW / 1,65 kW
Hmotnost	21 kg

S integrovaným bubnem na vysokotlakou hadici

K 1050 TST



TECHNICKÉ VÝHODY

1. KVALITNÍ MOSAZNÁ HLAVA ČERPADLA

Se systémem Totalstop k odlehčení vysokotlaké hadice od tlaku.

2. VYSPĚLÝ SYSTÉM USPOŘÁDÁNÍ

Prostorově úsporný modul uspořádání k uschování bezpečnostní vypínací pistole a trysek.

3. INTEGROVANÝ BUBEN NA HADICE

Praktický buben na hadici se sklopnou klikou a vysokotlakou hadicí z ocelového pletiva.

OBLAST POUŽITÍ

K 1050 TST je speciálně koncipován pro soukromé použití kolem domu a na zahradě.

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

VLASTNOSTI A VYBAVENÍ	OBJ. Č.
■ Vysokotlaká hadice jm. světlosti 6 , délka 12 m	49.116
■ Bezpečnostní vypínací pistole M2000 s rychlovýměnným zásuvným systémem	12.475
■ Rotační tryska s trubkou z nerezové oceli a rychlovýměnným zásuvným systémem	42.403-03
■ Tryska Jet s trubkou z nerezové oceli a rychlovýměnným zásuvným systémem	12.900-03
■ Síto pro vstupní vodu s průhledným filtrem	13.312



Technická data

K 1050 TST

Technická data	K 1050 TST
Model	s hadicovým bubnem
Obj. č.	49.510 1
Kód EAN	40 12314 12020 2
Pracovní tlak	130 barů / 13 MPa
Max. přípustný přetlak	160 barů / 16 MPa
Vodní výkon	7,5 l/min (450 l/h)
Otáčky motoru	2.800 ot./min
Elektrická přípojka	230 V ~1/50 Hz
Příkon / Výkon	2,2 kW / 1,65 kW
Hmotnost	24 kg

Rozmanitě kombinovatelné PŘÍSLUŠENSTVÍ **LIGHT LINE**

Máte před sebou velké čištění.
Je jedno, zda se jedná o střešní okapy plné listí, příjezdy zarostlé mechem nebo zablácené pneumatiky, pro každý požadavek vám nabízíme vhodné řešení.

Díky programu příslušenství Light-Line Kränzle budete perfektně vybaveni pro všechny požadavky, a také tím rozšíříte oblast nasazení svého vysokotlakého čističe.

Program příslušenství Light-Line je koncipován speciálně pro soukromé použití a zjednoduší práci při čištění. Tím se z řady K 1050 stává skutečný funkční multitalent.



ROTAČNÍ TRYSKA S TRUBKOU LIGHT

- Systém trysek 03 Na ulpělé nečistoty je vhodná
- Délka 400 mm pro různé povrchy.



Obj. č.	Kód EAN
42.403-03	40 12314 03180 5

PRODLOUŽENÍ TRUBIC LIGHT

- Délka 400 mm Ideální pro těžko dosažitelná místa
- na vysokých fasádách.



Obj. č.	Kód EAN
12.870	40 12314 01165 4

ROUND CLEANER UFO LIGHT

- Ø 260 mm
- Prodloužení z nerezové oceli

K efektivnímu čištění větších ploch,
jako jsou vjezdy a terasy.



Systém trysek	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Obj. č.	Kód EAN
41.870	40 12314 01267 5

MYCÍ KARTÁČ BRUSH LIGHT

- Rotující hlava kartáče, Ø 180 mm
- Prodloužení z nerezové oceli, 210 mm

Vhodný pro šetrné čištění skla,
dřeva, plastu a laku.



	l/min	bar/ MPa	max. °C
	15 l/min	20 bar / 2.0 MPa	35 °C

Obj. č.	Kód EAN
12.800	40 12314 01215 6

PĚNOVÝ INJEKTOR LIGHT

- Nádrž 1 litr

Vytvoření a nanesení účinné pěny.



Systém trysek	bar/ MPa	max. °C
03	250 bar / 25 MPa	60 °C

Obj. č.	Kód EAN
13.530 1	40 12314 01791 5

HADICE NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ "KRTEK" LIGHT

- Délka 10 m

Pro těžko přístupná místa, jako
jsou odtoky a střešní okapy



Systém trysek	l/min	bar/ MPa	max. °C
03	10 l/min	160 bar / 16 MPa	40 °C

Obj. č.	Kód EAN
12.850	40 12314 01448 8



© Kränzle 2017, Art.-Nr. 30.450 5-CZ
Technické změny a chyby vyhrazeny.

Váš autorizovaný specializovaný obchod:

KRÄNZLE spol. s r.o.

Sportovní 13
360 09 Karlovy Vary

Telefon: +420 353 220 334
Fax: +420 353 220 335
mobil: +420 603 588 721
+420 603 165 979
+420 733 745 822

info@kranzle.cz